

## TEXTURA ACRÍLICA LISA



A textura acrílica **bsCOLOR** é a maneira mais prática e fácil de se obter um acabamento perfeito, rápido e **IMPERMEÁVEL** em sua parede. Ela disfarça pequenas imperfeições, além de poder ser aplicada diretamente no reboco com ótimo poder de aderência. Ela já vem colorida e dispensa o uso de selador e de massa fina em superfícies de alvenaria. Serve para ambientes internos e externos.

### COMPOSIÇÃO

Água, polímeros termoplásticos à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, hidrofugante, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, fungicida e bactericida

### SUPERFÍCIES APLICÁVEIS

Reboco, gesso, fibro cimento, concreto aparente, blocos de concreto e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e excelente poder de cobertura. Proporciona um acabamento rústico\*, hidrofugante/impermeável.

\*Acabamento conforme rolo utilizado

### CORES (OUTRAS CORES POR ENCOMENDA, CONSULTE O COMERCIAL)

Branco e Colorido

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Embalagens** 25kg

**Prazo de Validade** 24 meses

(EMBALAGEM FECHADA, SEM USO)

**Prazo de Validade** 6 meses\*

(APÓS EMBALAGEM ABERTA)

**VOC Compostos** Máx. 50g/L

**Voláteis Orgânicos**

**Sólidos totais** 50 a 60%

**Densidade** 1,6 – 1,9 g/cm<sup>3</sup>

**Ancoragem** 1,5 Mpa

## DEMÃOS E SECAGEM\*

2 a 3 demãos (a depender da superfície)

**Ao toque:** 15 min

**Final:** 24h

**Entre demãos:** 15 min

Em caso de 3 demãos

só após 24h

\*A 25°C e 60%

de umidade

## RENDIMENTO

**Balde de 25 kg**

Em média 10m<sup>2</sup>

\* A depender da superfície

## APLICAÇÃO/PREPARAÇÃO

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo;
2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar;
3. Aplique a primeira demão com uma desempenadeira lisa ou rolo de lã criando uma película protetora selando-a;
4. Aguarde o tempo de secagem entre demãos e aplique a 2ª demão com rolo de “cabelo de anjo” ou outro de sua preferência;
5. Se achar necessário aplique uma terceira demão.

## RECOMENDAÇÕES

- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Armazenar em locais secos, cobertos, ventilados e longe de fontes de calor;
- Emplilhamento máximo de 5 sacos (para sacos) e 3 baldes (para baldes);
- Manter as embalagens fechadas após o uso;
- Manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem;
- Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança para aplicação do produto;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente em abundância durante minutos;
- Em caso de irritações da pele, alterações com vias respiratórias ou ingestão do produto, não provoque vômito; neste caso procure auxílio médico levando a embalagem do produto e a FISPQ.

## DÚVIDAS

Para questionamentos e dúvidas sobre o produto, contate a BS Indústria e Comércio Ltda., através do Serviço de Atendimento ao Cliente pelo:



**[bscryl@bscrylimpermeabilizantes.com.br](mailto:bscryl@bscrylimpermeabilizantes.com.br)**



**84 99400-6758**