

TINTA PREMIUM (SOL E CHUVA)



É a tinta acrílica premium (Sol & Chuva) da BScolor. Seu alto poder de cobertura permite que você renove a casa de um jeito rápido e prático com menos demãos. Possui alta resistência à água, ao calor e a luz solar, sendo indicada para exteriores e interiores. Ela também é *impermeável, lavável, sem cheiro em até 4 horas após a aplicação* e com longa durabilidade. Seu acabamento fosco não revela imperfeições.

COMPOSIÇÃO

Água, polímeros termoplásticos à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, hidrofugante, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, espessantes, fungicida e bactericida.

SUPERFÍCIES APLICÁVEIS

Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento, massa corrida, gesso e madeira.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Cobertura incrível, alta resistência a água (impermeável), calor e luz solar; não deixa cheiro.

CORES (OUTRAS CORES POR ENCOMENDA, CONSULTE O COMERCIAL)

Branco Neve e Branco Gelo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Embalagens 5 kg e 20kg

Prazo de Validade 24 meses

(EMBALAGEM FECHADA, SEM USO)

Prazo de Validade 6 meses*

(APÓS EMBALAGEM ABERTA)

VOC Compostos Máx. 50g/L

Voláteis Orgânicos

Sólidos totais 15 a 40%

Densidade 1,2 – 1,5 g/cm³

Ponto de Fulgor VER FISPQ

RENDIMENTO

Balde 5kg Até 50m² /demão

Balde 20kg Até 200m² /demão

DILUIÇÃO - 20%

DEMÃOS E SECAGEM

2 a 3 demãos (a depender da superfície)

Ao toque: 30h

Final: 24h

Entre demãos: 2h

APLICAÇÃO/PREPARAÇÃO

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo;
2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar;
3. Aplique as demãos utilizando rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha.
4. Aguade o tempo de secagem entre demãos e aplique a 2ª demão e assim sucessivamente;
5. Para remover sujidades ou imperfeições utilize removedor em gel para tintas acrílicas.

RECOMENDAÇÕES

- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Armazenar em locais secos, cobertos, ventilados e longe de fontes de calor;
- Emplilhamento máximo de 5 sacos (para sacos) e 3 baldes (para baldes);
- Manter as embalagens fechadas após o uso;
- Manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem;
- Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança para aplicação do produto;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente em abundância durante minutos;
- Em caso de irritações da pele, alterações com vias respiratórias ou ingestão do produto, não provoque vômito; neste caso procure auxílio médico levando a embalagem do produto e a FISPQ.

DÚVIDAS

Para questionamentos e dúvidas sobre o produto, contate a BS Indústria e Comércio Ltda., através do Serviço de Atendimento ao Cliente pelo:



bscryl@bscrylimpermeabilizantes.com.br



84 99400-6758